



**NQuire
800 II / II Plus**
tablet industriale

CARATTERISTICHE

Lettore di codici a barre integrato.

Il lettore di codici a barre integrato, fa dell'NQuire 800 II / II Plus, la soluzione perfetta per le tue esigenze. Lavori piú velocemente e in modo piú efficace ed efficiente.

Protezione contro gli urti.

Rigorosamente progettato e testato per resistere a cadute fino a 1.2 m, NQuire 800 II / II Plus è protetto da urti accidentali grazie al bordo rinforzato e alla protezione sugli angoli.

Grado di protezione IP67.

Per una maggiore tranquillità, la certificazione IP67 assicura che il dispositivo sia completamente protetto dalla polvere e possa essere immerso nell'acqua fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti.

Connettività sempre garantita.

Sempre collegati in tempo reale grazie alle connettività Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n e allo slot per una micro-SIM 3G. Il GPS garantisce inoltre una maggiore precisione e sicurezza in applicazioni dove è importante tracciare la posizione dell'operatore.

Hand-strap regolabile per una facile presa.

Il tablet NQuire 800 II / II Plus è dotato di una cinghia saldamente fissata alla parte posteriore del corpo principale, che può essere ruotata di 360 gradi, permettendo all'operatore di utilizzare il dispositivo in posizione verticale o orizzontale, per una maggiore facilità d'uso.

Pennino integrato.

Precisione di navigazione garantita dal pennino capacitivo integrato, progettato per facilitare l'operatore nell'utilizzo del tablet.

Ambiti Applicativi.

Controllo del magazzino • gestione cespiti • produzione • vendita al dettaglio • gestione consegne
• controllo degli accessi.

NQuire 800 II / II Plus tablet industriale

newland-id.com

Specifiche Tecniche	Modello	NQ800/HS: Lettore di codici a barre integrato		
	Dimensioni	235 * 147 * 22mm		
	Peso	875g		
	Display	8"800 x 1280 pixels		
Prestazioni	SO	NQuire800 II	32Bit Windows 10 Pro	
		NQuire800 II Plus	64Bit Windows 10 Pro	
	CPU	Processore	1.44 GHz up to 1.92 GHz, 64-Bit Quad Core	
		Chip	Intel Atom® x5-Z8350	
	Sensori	Gravity Acceleration Sensor (G-Sensor)		
	Memoria	NQuire800 II	2GB RAM, 32GB ROM	
		NQuire800 II Plus	4GB RAM, 64GB ROM	
Esterna		fino a 128GB** (supporta schede SDHC/SDXC***)		
Lettore barcode	2D	PDF417, Data Matrix ECC200 / 000 / 050 / 080 / 100 / 140, QR-Code		
	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey		
Network	Wi-Fi	WiFi 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4Ghz and 5Ghz		
	Funzionalità Wi-Fi	Supporta DLNA, WI-Fi Direct, Wi-Fi hotspot		
	3G	Micro SIM (3FF)		
	Banda	900 / 2100 MHz		
Multimedia	Videocamera posteriore	5 MP con Auto-focus		
	Video	HD (1280 x 720) @ 30FPS		
Batteria	Tipo	8,000 mAh Lithium-polymer		
	Utilizzo	5-7 ore**** 250 ore in stand-by (ibernazione)		
Connettività	Micro USB			
	Micro SD			
	Jack per cuffie da 3,5 mm			
	Connettore Pogo Pin			
	GPS / GLONASS			
	Bluetooth 4.0			

Certificazioni	Protezione Industriale	IP67	Resistenza alla polvere e resistenza all'acqua per immersioni fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti
	Resistenza alle cadute		Testato secondo le norme IEC 60068232 fino a 1,2 M; 6 lati, 4 angoli, 2 cicli su pavimento in cemento o acciaio
	Sicurezza laser		IEC2 / FDA II, IEC60825 / EN60825-1
Caratteristiche Dispositivo (Valore Aggiunto)	Stylus-pen incorporata		
	2x tasti di scelta rapida capacitivi (cornice anteriore)		
Incluso nella confezione	Newland NQuire 800 II / II Plus		
	Hand-strap posteriore		
	Stylus pen con cordino di fissaggio		
	Alimentatore		
	Cavo USB OTG		
	Manuale		

* La capacità formattata attuale è inferiore.

** Potrebbe richiedere la formattazione del file system NTFS per una memorizzazione ottimale.

*** Schede di memoria esterne vendute separatamente.

**** La durata della batteria dipende dalla quantità di utilizzo e dal numero di applicazioni eseguite simultaneamente
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Version: V1.1



NQuire 800 II/II+ con DS800 docking station (opzionale).



Newland

SCANNING MADE SIMPLE

Newland EMEA HQ

8 (800) 100 46 22
info@newland-id.com
newland-id.com

D-A-C-H

+49 (6) 182 82916-16
info@newland-id.de

Benelux

8 (800) 100 46 22
benelux@newland-id.com

Italy

+39 (0) 342 0562227
italy@newland-id.com

United Kingdom

+44 (0) 1442 212020
sales@newland-id.co.uk

South Africa

Gauteng: +27 (0) 11 553 8010
Cape Town: +27 (0) 21 9140819
info@newland-id.co.za

Turkey

+90 (0) 544 538 40 49
turkey@newland-id.com

France

+39 (0) 345 8804096
france@newland-id.com

Ibérica

+34 (0) 93 303 74 66
info@newland-id.es

Nordic & Baltic

+46 (0) 70 88 47 767
nordic@newland-id.com

Russia

+31 (0) 345 87 00 33
russia@newland-id.com

Middle East

+39 (0) 345 8804096
middleeast@newland-id.com

Iran

+90 (0) 544 538 40 49
iran@newland-id.com